

Exterior Downlight

เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความชื้นและฝุ่น อาคารต่าง ๆ ศูนย์การค้า โรงแรม ท่าอากาศยาน พิพิธภัณฑ์ คอนโดมิเนียม และอื่น ๆ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- ตัวโคม Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พ่นสีฝุ่นอบแห้ง
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วย Anodized Aluminium คุณภาพสูง


- กระจกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass

- IP 65 สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Silicone


Option

- FG: Frosted Glass กระจกฝ้า CG: Clear Glass กระจกใส

- GS: Glare Shield Louver ป้องกันแสงแยงตา




DRWP-2



LUMITRON REF.	หลอด	DIA.	ขั้ว
DRWP-2-11CFLPAR16	CFLPAR 16 11W	130mm	GU10
DRWP-2-50MR16	MR16 50W	130mm	GX5.3




DRWP-34



LUMITRON REF.	หลอด	DIA.	ขั้ว
DRWP-34-11CFLPAR16	CFLPAR 16 11W	130mm	GU10
DRWP-34-50MR16	MR16 50W	130mm	GX5.3




DRWP-35



LUMITRON REF.	หลอด	DIA.	ขั้ว
DRWP-35-35CDM-TC	CDM-TC 35W	180mm	G8.5
DRWP-35-CDM-TM	CDM-TM 20W, 35W	180mm	PGJ5



DRWP-36



LUMITRON REF.	หลอด	DIA.	ขั้ว
DRWP-36-35CDM-T	CDM-T 35W	200mm	G12
DRWP-36-70CDM-T	CDM-T 70W	200mm	G12
DRWP-36-150CDM-T	CDM-T 150W	200mm	G12