


เหมาะสำหรับให้แสงสว่างและใช้ประดับผนังอาคาร ทางเดิน ระเบียง
ศูนย์ประชุม โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น



- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พ่นสีฝุ่นอบแห้ง
- กระจกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ำและฝุ่น
- สีของโคม: ดำ
- IP 65



LMWL-282




Option




หลอด	มุมแสง	ขั้ว
PAR16 2x50W	25°, 50°	GU10
CFL PAR16 2x11W	40°	GU10
PLE 2x9W	-	E27
LED LED PAR16 2x3W-7W	20°	GU10
LED LED 10W / 12W / 15W	12°, 24°, 36°	-



LMWL-283




Option





หลอด	มุมแสง	ขั้ว
PAR30 2x75W	10°, 30°	E27
PAR30 2x100W	10°, 30°	E27
PLE 2x5W-11W	2x235-600 ลูเมน	E27
LED LED PAR30 2x10W-15W	20°, 30°	E27



LMWL-284



Option



หลอด	มุมแสง	ขั้ว
PAR30 2x75W	10°, 30°	E27
PAR30 2x100W	10°, 30°	E27
PLC 2x26W	2x1,800 lm	G24d
PLT 2x32W	2x2,400 lm	GX24q
PLE 2x23W	2x1,500 lm	E27
CDM-T 2x35W	2x3,300 lm	G12
CDM-T 2x70W	2x6,600 lm	G12
LED LED PAR30 2x10W-15W	20°, 30°	E27
LED LED 2x30W	2x3,300-3,600 lm	-