

CANOLUX - 2

Under Canopy 50-150W

spector
lighting technics



Lumitron

เหมาะสำหรับสนามกีฬา โรงงานอุตสาหกรรม บัมพ์น้ำมัน ใต้ทางด่วน ห้างสรรพสินค้า และห้องเย็น (อุณหภูมิ -40°C กรณีหลอด HPS)

- ตัวโคมทำด้วยอลูมิเนียมคุณภาพสูง พ่นด้วยสีฝุ่นอบแห้ง ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ป้องกันการเกิดสนิม
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วยอลูมิเนียม Anodized อย่างดี ให้ลำแสงกว้างและกระจายแสงกว้างสมมาตร (Wide Symmetrical)
- กระจกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- ปะเก็นยาง Gasket กันน้ำและฝุ่นได้เป็นอย่างดี
- ติดตั้งได้ทั้งแบบติดลอยและฝังที่ความสูง 3-6 เมตร
- สีของโคม: ดำ, ขาว
- IP 54 มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993


OPTION:

- ☐ -RM: แบบติดฝังเพดาน
- ☐ -SM: แบบติดลอย
- ☐ -WB: แบบแป้นยึดติดผนัง
- ☐ -VL-CL2: Vertical Louver
- ☐ -HL-CL2: Horizontal Louver
- ☐ -Q: ชุด Switching Relay พร้อม Emergency Lamp 100-250W



Canolux: Recess Mounting Type

Option



**30W-80W
LED Module**

Replacement

70W-150W HPS / MH → 30W-80W LED Module


ENERGY SAVING LIGHTING

60%

LED Lifetime Average Hours

50,000

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี	ขั้ว
CL-2-80MV	MV 80W	3,800	4,000K	E27
CL-2-125MV	MV 125W	6,300	4,000K	E27
CL-2-50HPS	HPS 50W	4,000	2,000K	E27
CL-2-70HPS	HPS 70W	5,600	2,000K	E27
CL-2-150HPS	HPS 150W	14,000	2,000K	E40
CL-2-50MH	MH 50W	3,400	3,700-4,000K	E27
CL-2-70MH	MH 70W	5,300	3,200-4,000K	E27
CL-2-100MH	MH 100W	8,500	3,200-4,000K	E27
CL-2-150MH	MH 150W	14,250	3,200-4,000K	E27
LED CL-2-LED30W	LED 30W	3,000-3,600	3,000-5,000K	-
LED CL-2-LED43W	LED 43W	4,730-5,160	3,000-5,000K	-
LED CL-2-LED80W	LED 80W	8,400-10,400	3,000-5,000K	-



Wide Symmetrical