

Under Water Light



LMUW – 43

- ตัวโคมทำด้วยสแตนเลส เกรด 304 คุณภาพสูง สามารถปรับมุมได้
- กระจกนิรภัยทนความร้อน และสกรูสแตนเลส
- ปะเก็นยาง Gasket สามารถกันน้ำและฝุ่น
- กรณีหลอด 12 V ใช้หม้อแปลงติดตั้งนอกตัวโคม
- ควรใช้กับสายไฟแบบ H07RN-F, 2x1.0 sqmm.
- เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันสนิม และอายุการใช้งานที่ยาวนาน น้ำที่ใช้ต้องไม่มีสารกัดกร่อนโลหะและมีค่า PH เป็นกลาง
- IP68 - 2M

อุปกรณ์เสริม

- ☐ ชุดสายไฟ 3M
- ☐ กล่องหม้อแปลงกันฝนพลาสติก
- ☐ กล่องหม้อแปลงกันฝน Die Cast Aluminium IP65




LED Module



Halogen Lamp

LUMITRON REF.	หลอด	มุมแสง	ขั้ว
LMUW-43-50PAR16	PAR16 50W 220V	25°, 50°	GU10
LMUW-43-50MR 16	MR16 50W 12V	10°-40°	GX5.3
LED LMUW-43-LEDMR 16	LED MR16 3W-7W	24°-36°	GX5.3
LED LMUW-43-LED	LED 10W / 12W / 15W 12°, 24°, 36° White, Warm White		



ITUL - 52

Under Water Light เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำ น้ำตก หรือน้ำพุ

- ตัวโคมทำด้วย Stainless Steel เกรด 316 คุณภาพสูง, Polycarbonate Lens
- ปะเก็นยาง Gasket สามารถกันน้ำและฝุ่นและสกรูสแตนเลส
- รวม Recess Box กระบอฝังผนังหรือพื้นคอนกรีต
- สามารถถอดตัวโคมพร้อมลากสายไฟขึ้นมาเปลี่ยนหลอดเหนือผิวน้ำได้
- ควรใช้กับสายไฟแบบ H07RN-F
- เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันสนิม และอายุการใช้งานที่ยาวนาน น้ำที่ใช้ต้องไม่มีสารกัดกร่อนโลหะและมีค่า PH เป็นกลาง
- IP68 - 10M



Lens Option:



Narrow Angle Beam Angle 30° Underwater Reflector Beam Angle 60° Lenless Beam Angle 90°

LED 18 LED 30W 12-24VDC / 3,100 lumens

LED 18 LED 36W 12-24VDC / 3,800 lumens

LED 18 LED 50W 12-24VDC / 5,040 lumens

