

GAMMA

Flood Light IP65, 35-150W

spector
lighting technics



Lumitron

โคมขนาดเล็กใช้ส่องงานสถาปัตยกรรม โบราณสถาน รูปปั้นหรือผลงานศิลปะ ผนังอาคาร ห้างสรรพสินค้า บ้าย เสาธง ลานจอดรถ หรือใช้กรณีต้องการโคมขนาดเล็กและให้แสงนุ่มแถมมาก หรือแสงนุ่มกว้าง


- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พ่นด้วยสีฝุ่นอบแห้ง ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วยอลูมิเนียมเนื้อบริสุทธิ์ 99.98% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายแสง มีให้เลือกดังนี้
 - ☐ -WB: แสงนุ่มกว้าง (Wide Beam) 20°+20° หรือ 25°+25°
 - ☐ -MB: แสงนุ่มปานกลาง (Medium Beam) 12°+12°
 - ☐ -NB: แสงนุ่มแคบ (Narrow Beam) 6°+6° หรือ 7°+7°
 - ☐ -VNB: แสงนุ่มแคบมาก (Very Narrow Beam) 2°+2°, 3°+3°
- กระจกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ำและฝุ่นได้เป็นอย่างดี
- สีของโคม: ดำ, ขาว, เทา
- มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993
- IP 65, Class I

ส่วนประกอบเพิ่มเติม


- ☐ -LV-GM: Louver-Glare Shield
- ☐ -HD-GM: Front Hood ป้องกันแสงแยงตา
- ☐ -CF: Dichroic Color Filter: สีแดง, เขียว, น้ำเงิน และสีเหลือง




Very Narrow Beam,
MH 150W G12



Narrow Beam,
MH 150W G12



Medium Beam,
MH 150W G12



Wide Beam,
MH 150W G12

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี	ขั้ว
GM-150HAL	HAL 150W	2,400	3,000K	E27
GM-35CDM-T	CDM-T 35W	3,300	3,000-4,200K	G12
GM-70CDM-T	CDM-T 70W	6,600	3,000-4,200K	G12
GM-150CDM-T	CDM-T 150W	14,000	3,000-4,200K	G12
GM-70MH-E	MH-E 70W	5,300	3,200-4,000K	E27
GM-150MH-E	MH-E 150W	14,250	3,200-4,000K	E27
GM-70HPS	HPS 70W	6,500	2,000K	E27
GM-LED	LED 20W / 30W / 43W	2,200 / 3,300 / 4,730	3,000-5,000K	-