

PRISMABAY - PMB 16

Low Bay - Medium Bay 150-250W

spector
lighting technics


Lumitron

เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และสถานที่ที่ต้องการแสง Uplight และ Downlight


- ก่อสร้างด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พื้นผิวสีฝุ่นอบแห้งสีขาว ทนต่อการกัดกร่อน พร้อมครีบบระบายความร้อน
- ตัวสะท้อนแสง Prismatic Polycarbonate ทน UV และแรงกระแทก
- เลือกปรับมุมกระจายแสงได้ โดยการปรับตำแหน่งหลอดไฟด้วย Field Adjustable Bracket
- สามารถเลือกใส่เลนส์ปิดด้านล่างได้ เพื่อป้องกันแสงแยงตา
- ขั้วทำด้วย Porcelain E27, E40 สามารถทน Pulse 5 KV
- ควรติดตั้งที่ความสูงไม่ต่ำกว่า 4 เมตร
- ติดตั้งด้วยแบบแขวนท่อน 3/4 นิ้ว หรือใช้โซ่

ส่วนประกอบเพิ่มเติม


- ☐ -CL: Conical Lens พร้อมคิ้วรัด
- ☐ -DL: Drop Lens พร้อมคิ้วรัด
- ☐ -PCR: UV-Stabilized Polycarbonate Reflector
- ☐ -CWA: Constant Wattage Autotransformer MH250, MH400
- ☐ -BL: ชุด Switching ช่วยประหยัดพลังงานโดยลด Watt หลอด
- ☐ -Q: ชุด Switching Relay พร้อม Emergency Lamp 150-250W
- ☐ -SC1 โซ่
- ☐ -WG Wire Guard -



PMB 16 Conical Lens



PMB 16 Open



PMB 16 Drop Lens

LED Option: ☐ 30W ☐ 43W ☐ 50W ☐ 80W ☐ 100W ☐ 120W ☐ 150W ☐ 200W

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี	ขั้ว
PMB16-250MV	MV 250W	13,000	4,000K	E40
PMB16-150HPS	HPS 150W	14,000	2,000K	E40
PMB16-250HPS	HPS 250W	25,000	2,000K	E40
PMB16-150MH	MH 150W	14,250	3,200-4,000K	E27
PMB16-250MH	MH 250W	20,000	3,700-5,200K	E40
PMB16-250SMH	Super MH 250W	26,300	3,700-4,000K	E40