


LMDL - 146

Recessed Downlight


ใช้ในบริเวณที่มีเพดานสูง เช่น ทางเข้าอาคาร โรงแรม ศูนย์ประชุม ห้างสรรพสินค้า และอื่น ๆ

- ตัวโคมทำด้วยโลหะ พ่นด้วยสีฝุ่นอบแห้ง
- Housing ั่ว้หลอดทำด้วย Die Cast Aluminium


- ตัวสะท้อนแสงทำด้วย Anodized Aluminium สีเงิน
- หลอดลอยอยู่ลึกด้านบน เพื่อให้แสงที่นุ่มนวล
- กระจกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- สีของโคม: ขาว, ดำ




LMDL-146A Cut-out 145mm.



LMDL-146B Cut-out 150mm.



LMDL-146C Cut-out 160mm.



LMDL-146D Cut-out 150mm.

REF.	หลอด	ลูเมน	มุมแสง	ขั้ว
	LED LED 20W	2,200-2,400	12°, 24°, 36°, 40°	-
LMDL-146A	LED LED 30W	3,300-3,600	12°, 24°, 36°, 40°	-
LMDL-146B	LED LED 43W	4,730-5,160	12°, 24°, 36°, 40°	-
LMDL-146C	CDM-T 35W	3,300	12°, 24°, 36°, 60°	G12
LMDL-146D	CDM-T 70W	6,600	12°, 24°, 36°, 60°	G12
	CDM-T 150W	14,000	12°, 24°, 36°, 60°	G12

Option

