

LMDL - 182

Multiple Downlight

- ขอบโคมและ Gimbal Ring ทำด้วยอลูมิเนียม
- คุณภาพสูง ฟันสีฝุ่นอบแห้ง
- กล่องบนทำด้วยเหล็กปั๊มขึ้นรูปอย่างดี ฟันสีดำ
- ปรับมุมได้อิสระ, สีของโคม: ขาว
- สามารถเลือกใช้หลอด CDM-T, CDM-R111, CDM-R, HAL-PAR30, หลอดฮาโลเจน 12V QR111, PLC ผสมในโคมเดียวกันได้



PLC



CDM-T111



CDM-R




CDM-T




CDM-R111



QR111




Option

21W-43W
LED ModuleENERGY
SAVING
LIGHTING
60%

Cut-out 170x170mm.




LMDL-182-1



Cut-out 320x170mm.




LMDL-182-2



Cut-out 464x164mm.



LMDL-182-3



Cut-out 318x312mm.



LMDL-182-4

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	มุมแสง	ขั้ว
	LED 21W	2,310-2,520	25°, 40°	-
	LED LED 30W	3,300-3,600	12°, 24°, 36°, 40°	-
	LED LED 43W	4,730-5,160	12°, 24°, 36°, 40°	-
	LED PLC 13W	900	90°	G24d
	PLC 18W	1,200	90°	G24d
LMDL-182-1	QR111 50W	-	4°, 8°, 24°	G53
	QR111 75W	-	8°, 24°, 45°	G53
LMDL-182-2	QR111 100W	-	8°, 24°, 45°	G53
LMDL-182-3	CDM-R 35W	-	10°-30°	E27
	CDM-R 70W	-	10°-40°	E27
LMDL-182-4	CDM-R111 35W	-	10°, 24°, 40°	GX8.5
	CDM-R111 70W	-	10°, 24°, 40°	GX8.5
	CDM-T 35W	3,300	12°, 24°, 36°	G12
	CDM-T 70W	6,600	12°, 24°, 36°	G12
	CDM-T 150W	14,000	12°, 24°, 36°	G12
	HAL-PAR30 75W	-	10°-30°	E27