


Wall Light




เหมาะสำหรับให้แสงสว่างและใช้ประดับผนังอาคาร ทางเดิน
ระเบียง ศูนย์ประชุม โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น


- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พื้นสีฝุ่นอบแห้ง
- กระฉกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ำและฝุ่น
- สีของโคม: ดำ
- IP 65



LMWL-67




Option




LUMITRON REF	หลอด	มุมแสง	ขั้ว
LMWL-67-50PAR16	PAR16 50W	25°, 50°	GU10
LMWL-67-50PAR20	PAR20 50W	10°, 25°	E27
LMWL-67-11CFLPAR16	CFL PAR16 11W	119°	GU10
LED LMWL-67-LEDPAR16	LED PAR16 3W-7W	20°	GU10
LED LMWL-67-LED	LED 10W / 12W / 15W	12°, 24°, 36°	-



LMWL-68




Option



LUMITRON REF	หลอด	มุมแสง	ขั้ว
LMWL-68-75PAR30	PAR30 75W	10°, 30°	E27
LMWL-68-100PAR30	PAR30 100W	10°, 30°	E27
LMWL-68-PLE	PLE 5W-11W	235-600lm	E27
LED LMWL-68-LEDPAR30	LED PAR30 10W-15W	20°, 30°	E27

Option



LUMITRON REF	หลอด	มุมแสง,ลูเมน	ขั้ว
LMWL-69-PAR30	PAR30 75W,100W	10°, 30°	E27
LMWL-69-35CDM-T	CDM-T 35W	3,300lm	G12
LMWL-69-70CDM-T	CDM-T 70W	6,600lm	G12
LMWL-69-23PLE	PLE 23W	1,500lm	E27
LMWL-69-26PLC	PLC 26W	1,800lm	G24d
LMWL-69-32PLT	PLT 32W	2,400lm	GX24q
LED LMWL-69-LEDPAR30	LED PAR30 10W-15W	20°, 30°	E27
LED LMWL-69-LED30W	LED 30W	3,300-3,600	-



LMWL-69

